



DESCRIPTION

Modèle sandwich extra plat à simple battant, muni d'un anneau pour le montage.

Corps : Acier électrozingué.

Battant : Acier électrozingué.

Joint de corps et battant : Nitrile.

Raccordement : sur brides PN10 selon norme

Sur brides PN10/16 jusqu'au DN150 inclus, PN10 au-delà.

UTILISATIONS

Montage toutes positions, sur tuyauterie horizontale ou verticale si fluide ascendant.

Chauffage.

Climatisation.

Distribution d'eau non potable.

LIMITES D'EMPLOI

Pression maxi : 10 bars.

Température maxi : 100°C (en pointe).

Identification produit : VF, PN, DN, sens du fluide

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

DN	50	65	80	100 ⁽¹⁾	125 ⁽²⁾	150 ⁽³⁾	200	250	300
D	109	128	144	164	195	220	275	332	378
p	32	45	56	75	95	120	160	200	240
L	14	14	14	16	16	20	22	26	28
d	0	2	3	4	5	6	8	9	10
K	38,5	39,5	41,0	40,5	45,0	44,0	49,5	57,0	59,0

dimensions en mm.

(1) Montage sur DN100/114ext.

(2) Montage sur DN125/139ext.

(3) Montage sur DN150/159ext.

