



Identification produit : VF, PN, DN, sens du fluide

DESCRIPTION

Modèle sandwich à double battants, PN16 jusqu'au DN 150 inclus, PN 10 au-delà.
Corps : Fonte GG25.
Battants : Inox 304.
Étanchéité entre corps et battants : joint NBR vulcanisé.
Axe : Inox
Ressorts : Inox
Rondelles sur axe : PTFE.
Axe de butée des battants : Inox
Peinture de finition : Epoxy de couleur bleue.
Faces striées non peintes.
Raccordement :

- Sur brides PN10/16 pour DN50 à DN150 inclus.
- Sur brides PN10 à partir du DN200.

UTILISATIONS

Montage toutes positions, sur tuyauterie horizontale ou verticale si fluide ascendant.
Chauffage.
Climatisation.
Distribution d'eau non potable.

LIMITES D'EMPLOI

Pression maxi : 10 bars.
Température maxi : 100°C (en pointe).

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
D	104,8	124,0	136,8	162,0	192,0	218,0	273,0	328,0	378,0	438,0	489
L	54	54	57	64	70	76	95	108	143	184	191
P	65	80	94	117	145	170	224	265	310	360	410

dimensions en mm.